

# ClickShare CX-50

Breng eersteklas draadloos vergaderen en samenwerking op afstand naar je vergaderruimten en directiekantoor



- Volledige BYOD-ondersteuning
- Samenwerken op afstand in de hoogste kwaliteit
- Volledig interactief en modereerbaar
- Drievoudig agnostisch: je laptop, je conferencingplatform (UC) en je USB-apparaat.
- HDMI-ingangskabel
- Verbeterde beveiliging
- Verbonden en beheerd in de cloud
- Geleverd met 2 Conferencing Buttons
- Werk samen met de Conferencing Button of

Connectiviteit is de sleutel tot succes in het moderne bedrijfsleven. In een steeds meer onderling verbonden wereldwijde bedrijfsomgeving moet je ervoor zorgen dat je teams voortdurend nauw met elkaar samenwerken. De ClickShare CX-50 is een eersteklas draadloos vergadersysteem dat is ontworpen om net dat te vergemakkelijken. Het maakt het mogelijk om in minder dan zeven seconden verbinding te maken en stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan volledig draadloze en productieve vergaderingen, en om presentaties te geven in full HD zonder gedoe met kabels, verbindingen of locaties.

Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op afstand met superieure audio- en videokwaliteit door multi-content te delen.

## **Uitstekend draadloos vergaderen**

Met ClickShare CX-50 kan je je favoriete conferencingtool gebruiken en een vergadering starten op je apparaat, waardoor je een meeslepende vergaderervaring krijgt met een uitzonderlijke audio-visuele kwaliteit. De audiovisuele randapparatuur in de vergaderruimte wordt automatisch via USB aangesloten, waardoor je geen kostbare tijd verspilt bij het aansluiten van camera's of soundbars in de vergader- of conferencingruimte of het directiekantoor.

## **Kies hoe je wilt samenwerken**

Met ClickShare CX-50 kan je "je eigen vergadering meebrengen" en beslissen op welke manier je wilt samenwerken. Het biedt een waaier aan mogelijkheden



voor een efficiëntere samenwerking in je middelgrote tot grote vergaderruimten, waaronder aantekeningen zodat de deelnemers aan de vergadering opmerkingen kunnen toevoegen aan de dia's, blackboarding zodat de details in real-time kunnen worden bijgewerkt, moderatie waarmee de teamleden kunnen bepalen wat er op het vergaderscherm wordt getoond en volledige touch-screencontrole via de ClickShare CX-50 touchbackondersteuning. Gebruik de ClickShare Conference Button en de ClickShare Collaboration App (voor pc, Mac en mobiele apparaten) voor een intuïtieve en consistente gebruikerservaring.

## **Een gebruikersvriendelijke ervaring en verbeterde beveiliging**

De ClickShare CX-50 is een perfecte oplossing voor elke zakelijke omgeving. Met verbeterde beveiliging voor je privacy en gemoedsrust kan ClickShare Conference naadloos worden geïntegreerd in elk IT-netwerk. Het XMS (Cloud) Management Platform zorgt ondertussen voor een eenvoudig en rechtlijnig apparaatbeheer en een gebruiksvriendelijke ervaring en duidelijke analyse.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES****CLICKSHARE CX-50**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Afmetingen (H x B x D)	39mm x 200mm x 202mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	Operationeel: 50W (max) Stand-by:
Gewicht	900 gr
<b>General specifications</b>	
Besturingssysteem	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app). iOS 12 en hoger (ClickShare-app)
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video-ingangen	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio-uitgang	USB, SPDIF, aansluiting, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
Clickshare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickShare-basisstation Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (achterkant); 2x USB type A 2.0 (achterkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant) Audio analoge line-out op mini-aansluiting (3,5mm), digitaal S/PDIF
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja*
Room Dock (peripheral support)	Hoge kwaliteit
Local view & moderation	Hoge kwaliteit*
Netwerkverbinding	LAN & Wifi (dual)*
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* beschikbaar in toekomstige firmware-updates

**Last updated: 21 Apr 2020**Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest information.